



CLEANFOX ANTIFREEZE G12

Popis CLEANFOX ANTIFREEZE G12 je nízkonákladová nemrznoucí chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. Může být použita ve všech spalovacích motorech, jejichž konstrukce je založena zejména na bázi hliníku, železa a jejich slitin. CLEANFOX ANTIFREEZE G12 obsahuje částečně organické inhibitory koroze (OAT) včetně silikátů. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty. Díky speciálním aditivům je omezena pěnivost, zlepšena tekutost a zajištěna protikorozi ochrana.

Vlastnosti Krátkodobě chrání před korozi a dlouhodobě před zamrznutím. Zabraňuje vzniku usazenin a udržuje čistý chladicí oběh. Dobře snášenlivý s nátěry, těsníci materiály a pryžemi. Slouží zejména pro dolití požadované hladiny nemrznoucí směsi.

Oblast použití CLEANFOX ANTIFREEZE G12 by měl být smíchán před plněním do chladicího oběhu s vodou* a použit v koncentraci nejlépe od 40 do 66 % objemu.

*Pro použití při ochraně proti zamrznání musí být použita čistá destilovaná nebo demineralizovaná voda.

Parametr	Hodnota	Metodika
Vzhled	čirá růžová kapalina	vizuálně
Hustota při 20 °C	1,12–1,17 g/cm ³	PP 45/001
pH hodnota (33% roztok)	7,5–8,5	PP 45/006
Volná alkalita	>3 ml	PP 45/007

Mísitelnost Kapalina je mísitelná se všemi kapalinami na bázi Ethylenglykolu odpovídajícími normě VW TL 774 typ D a F, ASTM D 3306, BS 6580, AFNOR NFR aj.

Tabulka mísení
Tolerance teplot +/-2°C.

K o n c e n t r á t	D e s t i l o v a n á	B o d
	v o d a	t u h n u t í (° C)
1	3	-12
1	2	-17
1	1,5	-26
1	1	-36

Balení 1L, 3L, 25L, 200L, 1000L a volně. Výměnná lhůta je min. 4 roky. Záruční doba 60 měsíců od data výroby.

Vydáno: 09/2016

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.